

TK C01 – Считыватель карт доступа с магнитной полосой



Технические характеристики	
Компактный считывающий модуль с интегрированной клавиатурой, LCD дисплеем и 2 входами/выходами.	
Двунаправленный считыватель для карточек с магнитной полосой.	
Алфавитно-цифровой ЖК дисплей (LCD), подсветка экрана, 2 строки по 16 символов каждая, для визуализации времени, даты, сообщений для пользователя и сервисных сообщений.	
Цифровая клавиатура с 16 клавишами, для ввода pin-кода пользователя или кода обоснования транзакции.	
3 светодиодных индикатора: 2 зеленых - при правильном считывании в каждом направлении и двухцветный светодиод: красный для неразрешенной транзакции и желтый - для Echelon Service.	
Разные звуковые сигналы для разрешенных/неразрешенных транзакций.	
Электрические характеристики	
Напряжение питания	12 V DC \pm 15%
Энергопотребление	1,4 W номинал (1,7 W макс.)
LonWorks интерфейс	Неэкранированная витая пара, свободная топология (FTT10A, 78 Кбит/с)
Дискретный Вход	2 гальванически-развязанных дискретных входа
Дискретный Выход	2 релейных выхода (1A; 30V)
Физические характеристики	
Степень защиты	IP31
Размеры	Ширина=72, Высота=160, Глубина=75 мм
Вес	0,5 кг
Характеристики окружающей среды	
Рабочая температура	0°C \div +50°C
Относительная влажность	до 95% без конденсации
Электромагнитная совместимость	89/336/CEE; 92/31/CEE; 93/68/CEE