

## TK D01 – Модульный считыватель карт доступа с магнитной полосой



### Технические характеристики

Двухнаправленный считыватель для карт доступа с магнитной полосой (дорожка 2, стандарт ISO/ABA 7811).

Алфавитно-цифровой ЖК дисплей (LCD), подсветка экрана, 2 строки по 16 символов каждая, для визуализации времени, даты, сообщений для пользователя и сервисных сообщений.

3 светодиодных индикатора: 2 зеленых - при правильном считывании в каждом направлении и двухцветный светодиод: красный для неразрешенной транзакции и желтый - для Echelon Service.

Разные звуковые сигналы для разрешенных/неразрешенных транзакций.

### Электрические характеристики

|                    |  |
|--------------------|--|
| Напряжение питания | 12 V DC $\pm$ 15%  |
| Энергопотребление  | 2,3 W  |
| LonWorks интерфейс | Неэкранированная витая пара, свободная топология (FTT10A, 78 Кбит/с) |

### Физические характеристики

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Степень защиты | IP31                                  |
| Размеры        | Ширина=160, Высота=144, Глубина=52 мм |
| Вес            | 0,85 кг                               |
| Монтаж         | Горизонтальный                        |

### Характеристики окружающей среды

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Рабочая температура            | 0°C $\pm$ +50°C                  |
| Относительная влажность        | до 95% без конденсации           |
| Электромагнитная совместимость | 89/336/CEE; 92/31/CEE; 93/68/CEE |