

TK D07 – Модульный считыватель бесконтактных карт доступа HID



Технические характеристики

Двухнаправленный считыватель для бесконтактных карт доступа HID (стандарт ISO/ABA 125 кГц, дистанция считывания до 5 см)
 Алфавитно-цифровой ЖК дисплей (LCD), подсветка экрана, 2 строки по 16 символов каждая, для визуализации времени, даты, сообщений для пользователя и сервисных сообщений.
 2 трёхцветных светодиодных индикатора: зеленый - доступ разрешен, красный - запрещенная транзакция, желтый - Echelon Service.
 Разные звуковые сигналы для разрешенных/не разрешенных транзакций.

Электрические характеристики

Напряжение питания	12 V DC \pm 15%
Энергопотребление	2,7 W
LonWorks интерфейс	Неэкранированная витая пара, свободная топология (FTT10A, 78 Кбит/с)

Физические характеристики

Степень защиты	IP55
Размеры	Ширина=160, Высота=144, Глубина=52 мм
Вес	0,9 кг
Монтаж	Горизонтальный

Характеристики окружающей среды

Рабочая температура	0°C \pm +50°C
Относительная влажность	до 95% без конденсации
Электромагнитная совместимость	89/336/CEE; 92/31/CEE; 93/68/CEE
Безопасность	CEI 111-3; CENELEC 50061