

TK D27 – Модульный считыватель бесконтактных карт доступа HID, с Графическим Дисплеем



Технические характеристики

Двухнаправленный считыватель для бесконтактных карт доступа HID (стандарт ISO/ABA 125 кГц, дистанция считывания до 5 см).	
Графический ЖК дисплей с подсветкой, разрешение 240 x 128 пикселей, 16 строк x 40 колонок, для визуализации времени, даты, сообщений для пользователя, сервисных сообщений, непосредственных сообщений, справок по транзакциям, специальных справок, автоматической информации.	
14 функциональных клавиш, 4 зарезервированы для техобслуживания, 10 конфигурируемых для управления справками, обоснованиями и меню.	
2 трёхцветных светодиодных индикатора: зеленый - доступ разрешен, красный - запрещенная транзакция, желтый - Echelon Service.	
Разные звуковые сигналы для разрешенных/не разрешенных транзакций.	

Электрические характеристики

Напряжение питания	12 V DC ±15%
Энергопотребление	6,0 W
LonWorks интерфейс	Неэкранированная витая пара, свободная топология (FTT10A, 78 Кбит/с)

Физические характеристики

Степень защиты	IP55
Размеры	Ширина=160, Высота=216, Глубина=52 мм
Вес	1,25 кг
Монтаж	Горизонтальный

Характеристики окружающей среды

Рабочая температура	0°C ÷ +50°C
Относительная влажность	до 95% без конденсации
Электромагнитная совместимость	89/336/CEE; 92/31/CEE; 93/68/CEE
Безопасность	CEI 111-3; CENELEC 50061